LÁTEX EXTERIOR-INTERIOR MATE

CONSTRUCTOR



Paredes, Muros y Fachadas

- Gran Cubritivo
- Alta Resistencia
- Antihongo

CONSTRUCTOR Paredes, Muros y Fachadas es un látex mate blanco indicado para usar en superficies interiores, exteriores y medianeras.

Es de fácil aplicación, rápido secado y gran poder cubriente.

Puede ser aplicado sobre superficies interiores y exteriores de revoque, yeso, ladrillo y hormigón.

Empleo
Paredes, Muros y Fachadas.

Terminación
Mate cubriente.

Presentaciones
4 y 20 litros.

Rendimiento
12 m² máximo por litro y por mano. *

Manos
Dos a tres.

Secado
Secado al tacto: 1 hora.
Repintado: 2 a 3 horas. **

Aplicación
Pincel, rodillo o pistola air-less.
No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.

Dilución y limpieza
Agua.

Tasa de dilución
Máximo 10%

Inca vení al color

* El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.
** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

CONSTRUCTOR Paredes, Muros y Fachadas está disponible en blanco. También pueden obtenerse colores mediante el agregado de Incatone (hasta 30 cm^3 / litro).

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.
Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

Paredes Interiores:

REVOQUE NUEVO: Dejar secar 30 días. Aplicar una mano previa de Sellador Pigmentado Inca para evitar absorción despareja del producto en manos posteriores.

PINTURA EN BUEN ESTADO: Si resiste al tirón de una cinta ancha firmemente pegada a la superficie, aplicar el producto **Constructor Paredes, Muros y Fachadas** directamente.

YESO FIRME: aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca.

SUPERFICIES CON ABSORCIÓN DESPAREJA: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador al Agua Inca**.**

SUPERFICIES CON PARTES FLOJAS DE PINTURA ENVEJECIDA: Eliminar las partes flojas con espátula, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás Inca. Emparejar con Enduido Incaplast. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás Inca sobre las superficies donde se aplicó el enduido y dejar secar. Continuar aplicación normal en superficie firme.

REVOQUE ENVEJECIDO SIN PINTURA: Eliminar el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano de Sellador Pigmentado Inca.

Paredes Exteriores:

REVOQUE NUEVO: Dejar secar 30 días. Aplicar una mano previa de Sellador Pigmentado Inca para evitar absorción despareja del producto en manos posteriores.

REVOQUES ENVEJECIDOS SIN PINTURA: Limpiar con cepillo, eliminar manchas con agua y detergente o realizar una limpieza con hidrolavadora. Enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de Sellador Pigmentado Inca.

SUPERFICIES PINTADAS EN BUEN ESTADO: Lavar con agua y cepillo. Dejar secar.

SUPERFICIES CON ABSORCIÓN DESPAREJA: Aplicar una mano previa de Fijador Sellador al Agua Inca. Aplicar una mano previa de producto diluido con máximo 10% de agua.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com

SUPERFICIES CON PARTES FLOJAS DE PINTURA ENVEJECIDA: Eliminar las partes flojas con espátula, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás Inca. Emparejar con Enduido Acrílico Exterior Inca. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás Inca sobre las superficies donde se aplicó el enduido y dejar secar.

SUPERFICIES ENTIZADAS: Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás Inca.

OTRAS SUPERFICIES: Consultar al Centro de Atención al Cliente.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5ºC ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.