LÁTEX INTERIOR MATE

CONSTRUCTOR

Paredes y Cielos Rasos



- Gran Cubritivo
- Óptima terminación
- Antihongo

CONSTRUCTOR Paredes y Cielos Rasos es un látex interior mate blanco.

Es de fácil aplicación, rápido secado y gran poder cubriente.

Puede ser aplicado sobre superficies de revoque, yeso, enduido, hormigón, hardboard, ladrillo, madera y plástico espumado, especialmente indicado para paredes y cielos rasos.

Empleo
Paredes y cielos rasos.

Terminación
Mate cubriente.

Presentaciones
4 y 20 litros.

Rendimiento
12 m² máximo por litro y por mano. *

Manos
Dos.

Secado
Secado al tacto: 1 hora.
Repintado: 2 a 3 horas. **

Aplicación
Pincel, rodillo o pistola air-less.
No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.

Dilución y limpieza
Agua.

Tasa de dilución
Máximo 10%

Inca vení al color

* El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.
** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

CONSTRUCTOR Paredes y Cielos Rasos está disponible en blanco. También pueden obtenerse colores mediante el agregado de Incatone (hasta 30 cm^3 / litro).

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.
Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

USO DE FONDOS

El uso de Enduido Incaplast, previo a la aplicación de este producto, realzará sus propiedades.

REVOQUE NUEVO: si la superficie está firme, no requiere fondo ya que **CONSTRUCTOR Paredes y Cielos Rasos** es autosellante.

PINTURA EN BUEN ESTADO: Limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido. Luego aplicar **CONSTRUCTOR Paredes y Cielos Rasos**. No aplicar sobre pinturas lavables.

YESO FIRME: aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca.

SUPERFICIES ENDUIDAS: eliminar todo el polvillo remanente del lijado. Si no es posible, aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca. Se recomienda el uso de Fijador - Sellador al agua Inca para mejorar el rendimiento y terminación de la pintura.

PINTURA EN MAL ESTADO O CAPAS GRUESAS DE CAL: remover la pintura con los medios mecánicos usuales (espátulas, cepillos, lijas, etc.). Si la superficie queda pulverulenta aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca.

OTRAS SUPERFICIES: Consultar al Centro de Atención al Cliente.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5ºC ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com