Información de producto | FICHA TÉCNICA

# IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

400 ml, 10.7 Oz, 304 g.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Imprimación antioxidante a base de resinas acrílicas al disolvente y pigmentos inhibidores de la corrosión.

## CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buena elasticidad.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buena adherencia.
- No contiene Plomo.
- Alto poder de cubrición.
- Muy elevada resistencia a la intemperie.
- Alto poder anticorrosivo.

## APLICACIONES

Indicada como capa de imprimación en sistemas de pintura. Su poder anticorrosivo la hace ideal como capa intermedia para proteger cualquier superficie férrea.

- Automoción
- Bricolaje
- Industria
- Mantenimiento
- Construcciones metálicas

## INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies desengrasadas limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| Tipo Ligante: | Acrílico |
| Color: | Gris, Rojo |
| Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): | 10' |
| Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): | 30' |
| Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808): | 15 µ/capa (2 pasadas) |
| Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409): | B |
| Rendimiento teórico (pintado en continuo): | 2,5 m² para aerosol 400 ml |
| Diluyente: | Acetato Butilo |
| Vida del producto: | (Almacenado correctamente) 5 años |
| Repintado: | Después de 10' |
| Resistencia del pintado al calor: | 160ºC |
| Condiciones de aplicación: | Tº ambiente mínima 8ºC |
| | Tº superficie de 5-50ºC |
| | Humedad Máx. 85% R.H.P |

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

260126

## IMAGEN




## ETIQUETA

REF. N#

COD. BARRAS/BAR CODE

## DIFUSOR



**Pocket Cap**
*Fino - Fine*

Gris / *Grey*
EX014PR0115

Rojo / *Red*
EX014PR0131

## ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.




**Montana Colors, S.L.** P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente ISO 9001-ISO 14001

Made in Europe.