Información de producto | FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN GRIS APAREJO

400 ml, 10.89 Oz, 337 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura intermedia de alto espesor “aparejo” monocomponente fabricado con resinas nitro alquídicas modificadas que permiten una excelente repintabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Gran poder de relleno.
- Fácil de lijar.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Facilidad de aplicación y repintado.

APLICACIONES

Aparejo monocomponente aplicable sobre imprimaciones, masillas de poliéster o directamente sobre chapa lijada para conseguir un efecto de relleno e igualación de la superficie.

- Industria
- Automoción

INSTRUCCIONES DE USO

- Uso profesional.
- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los veinte minutos con la misma pintura.
- No aplicar sobre esmaltes acrílicos termoplásticos. Para metal: desengrasado y eliminación del óxido. Sobre masilla de Poliéster 2K aplicar directamente previo lijado.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Type de liant:	Nitro-alkyde
Tipo Ligante:	Nitro alquídico
Color:	Gris
Brillo:	<10%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10’
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	2h
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2 m²
Diluyente:	Acetato Butilo
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 5 años
Repintado:	Después de 10’
Condiciones de aplicacion:	Tº ambiente mínima 8ºC
	Tº superficie de 5-50ºC
	Humedad Máx. 85% R.H.P

* Les tests d’adhérence ont été réalisés sur des tôles d’acier.

151025

IMAGEN



ETIQUETA

COD. BARRAS/BAR CODE

DIFUSOR



Transversal Cap
Biselado - Chiseled

Gris / *Grey*
EX014PR0954

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME VOC’s: 640g/L

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.