Información de producto | FICHA TÉCNICA

PINTURA ANTIMANCHAS.

500 ml, 15 Oz, 420 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura formulada con resinas acrílicas al disolvente de elevada calidad, junto con bióxido de titanio y aditivos para obtener una pintura de un alto poder de cubrición, ideal para tapar manchas difíciles de una forma rápida y duradera.

CARACTERÍSTICAS

- Color blanco mate.
- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Excelente poder de cubrición.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Gran durabilidad del color.
- No amarillea.

APLICACIONES

Debido a las características del producto recomendamos su uso como capa de fondo para otras pinturas. Aunque también se puede utilizar de pintura de acabado.

- Bricolaje
- Manualidades
- Industria
- Doméstico
- Reparaciones en el hogar
- Tapa manchas de humo y de humedad

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y desengrasadas.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura, o bien con pintura plástica.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Acrílico Termoplástico
Color:	Blanco
Brillo:	<10%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	5'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Espesor de capa seca:	20 µ/capa (2 pasadas)
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	3 m²
Diluyente:	Acetato Butilo
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 5 años
Repintado:	Después de 5'
Resistencia del pintado al calor:	160ºC
Condiciones de aplicacion:	Tº ambiente mínima 8ºC
	Tº superficie de 5-50ºC
	Humedad Máx. 85% R.H.P

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

IMAGEN



ETIQUETA

COD. BARRAS/BAR CODE

DIFUSOR



Transversal Cap
Biselado - Chiseled

Antimanchas / *Anti-Stain Paint*
EX015PR0987

ENVASADO

Capacidad nominal 500 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.