Información de producto | FICHA TÉCNICA

PINTURA LLANTAS

400 ml.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura para renovar las llantas del automóvil disponible en acabado aluminio, negro mate y negro brillante. La pintura adhiere perfectamente sobre las llantas de aluminio y tapacubos de plástico y gracias a su rápido secado se puede manipular rápidamente.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buena adherencia.
- Gran durabilidad del color y brillo.
- Resistente a la intemperie.

APLICACIONES

- Automoción
- Llantas

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Acrílico termoplástico
Color:	Alumino y negro
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/capa (2 pasadas)
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	3,5 m²
Diluyente:	Acetato Butilo
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 10 años
Repintado:	Después de 10'
Resistencia del pintado al calor:	150ºC
Condiciones de aplicacion:	Humedad Máx. 85% R.H.P

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

IMAGEN



ETIQUETA

REF. N#

COD. BARRAS/BAR CODE

DIFUSOR



Pocket Cap
Fino - Thin

Aluminio Llantas / Aluminium Rim Paint
EX014PR0120

Negro Mate / Matte Black
EX014PR0121M

Negro Brillante / Glossy Black
EX014PR0121

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: Aluminio: GLP C3-C4. Negro: DME
VOC's: <840g/L

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio abiente ISO 9001-ISO 14001
Made in Europe.