Información de producto | FICHA TÉCNICA

PINTURA LUMINISCENTE

400 ml, 10.68 Oz, 303 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura de base disolvente compuesta por pigmentos fotoluminiscentes que se cargan con la luz natural o artificial en un corto espacio de tiempo, para emitirla en oscuridad total durante un largo período (horas). Ideal para la señalización de vías de evacuación, paneles de emergencia, túneles, parkings, artículos de decoración y espacios de seguridad. Así mismo, también es de gran utilidad para pintar hilo de pescar o señuelos para conseguir cebos luminiscentes para la pesca.

El efecto tiene larga duración y se obtiene el máximo efecto lumínico al aplicarlo sobre superficies blancas.

Aún así recomendamos su posterior barnizado con MTN PRO Barniz Acrílico.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- No contiene plomo ni otros materiales pesados.
- Buena adherencia.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Larga duración de la luminiscencia. La intensidad lumínica depende de la cantidad y uniformidad de la aplicación.
- Barnizable para mejorar su resistencia al rallado y a la intemperie.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. En plásticos como PS y PP aplicar una capa de anclaje. En cualquier superficie plástica, ver el comportamiento del producto.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- Después de usar, invertir el aerosol y purgar la válvula tras el uso. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Acrílico al disolvente
Color/Efecto:	Transparente amarillento
Brillo (60º):	<10%
Luminiscencia:	>26mcd/m² después de 60'
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Espesor de capa seca:	15 µ/capa
Rendimiento teórico:	2 m² para aerosol de 400 ml
Diluyente:	Acetato de etilo
Vida del producto:	5 años (almacenado correctamente)
Repintado:	Después de 10'
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente 8ºC
	Tº superficie 5-40ºC
	Humedad Máx. 85% R.H.P

270126

APLICACIONES

La pintura tiene un acabado transparente lechoso ligeramente amarillento, se puede utilizar de manera sorprendente en una infinidad de situaciones donde sea necesario señalizar un espacio o un objeto en una situación de baja luminosidad. Funciona de manera excelente, también en contacto con luz negra. Indicada especialmente para trabajos de:

- Decoración
- Bellas artes
- Bricolaje
- Industria
- Pesca
- Manualidades

IMAGEN



ETIQUETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Pintura luminiscente / *Luminous Paint*
EX014PR0950

DIFUSOR



Poltergeist Cap

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio abiente ISO 9001-ISO 14001

Made in Europe.