Información de producto | FICHA TÉCNICA

WEPRO Pintura Multiusos. Colores Fluorescentes. La pintura en spray más fácil de utilizar para el bricolaje y la decoración * 400 ml.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura multisuperfície fluorescente, de naturaleza acrílica y de rápido secado. Diseñado con una tecnología innovadora que facilita su uso, logrando resultados profesionales al alcance de cualquier usuario.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado.
- Colores muy vistosos de fluorescencia vibrante.
- Facilidad de aplicación.
- Puede emplearse sobre multitud de materiales.
- Recomendado para uso interior. Baja resistencia a los UV.
- Barnizable con un barniz acrílico.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. En plásticos como PS y PP aplicar una capa de anclaje.
- Para obtener un acabado de mayor vistosidad, aplicar primero una capa de pintura blanca mate.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados. Siempre es mejor aplicar tres capas finas que una gruesa. Repintable pasados los 10 minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso. Si se atasca el difusor, reemplazarlo por uno nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Acrílico termoplástico
Color:	Ver carta
Brillo	Mate < 10
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 horas
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µm/capa
Repintado:	10'
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	3,25 m^2
Diluyente:	Acetato butilo
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 6 años
Resistencia del pintado al calor:	100 ºC
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente mínima 8 ºC
	Tº superficie de 5 ºC - 50 ºC
	Humedad Máx. 85 % R.H.P

COLORES 4 colores

AMARILLO FLÚOR / *FLUORESCENT YELLOW*
EX014WF0600M

ROJO FLÚOR / *FLUORESCENT RED*
EX014WF0602M

FUCSIA FLÚOR / *FLUORESCENT FUCHSIA*
EX014WF0603M

VERDE FLÚOR / *FLUORESCENT GREEN*
EX014WF0604M

APLICACIONES

Ideal para trabajos de bricolaje y profesionales sobre múltiples superficies: madera, metal, acero inoxidable, vidrio, mimbre, yeso, cerámica, piedra, tela, papel, papel maché y plástico duro. Se recomienda aplicar una base de fondo blanco para incrementar el efecto fluorescente.

Es ideal para señalización, marcas de seguridad, efectos decorativos y proyectos creativos.

IMAGEN



DIFUSOR



Transversal Cap
Fino - Fine

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



*Entre todos los aerosoles de MTN.

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.