# BUMPER COLOR

**D12**

**VERSIÓN: 190612**


**RECUBRIMIENTO PARA PLÁSTICOS**

## DEFINICIÓN

**BUMPER COLOR,** es un recubrimiento flexible especial para plásticos de carrocería, en especial paragolpes. BUMPER COLOR es un producto multifuncional ya que encuentra aplicaciones tanto en el acabado de plásticos como para la imprimación de éstos, previa al pintado con pintura de carrocería.

Como acabado, presenta una textura y aspecto similares a los paragolpes de plástico sin tratar. La textura del BUMPER COLOR puede regularse variando la boquilla, la presión y la distancia de aplicación. Aunque BUMPER COLOR se presenta listo al uso, puede ser necesaria la adición de disolvente nitro para ajustar el gravado.

BUMPER COLOR por su buena adherencia, pueden ser utilizados como imprimación adherente para la reparación de paragolpes que deban ser pintados, y como base para facilitar la adherencia de masillas de poliéster sobre el plástico. Si se desea un acabado liso, deberá diluirse el BUMPER COLOR con **SO72**

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| **Naturaleza:** | Resinas acrílicas |
| **Color*:*** | Negro, gris antracita, blanco |
| **Aspecto:** | Satinado |
| **Peso específico:** | 1,1 kg/l a 20ºC Negro, gris antracita<br>1,2 kg/l a 20ºC Blanco |
| **Espesor film seco:** | 80-100 micras 2 capas |
| **Rendimiento:** | 5-6 $m^2$/l |
| **VOC:** | 506 g/l Negro, gris antracita<br>496 g/l Blanco |
| **Residuo seco:** | 56 % Negro, gris antracita<br>59 % Blanco |

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

| PROCESO | | Pintura OEM | Masilla | Plásticos |
|---|---|---|---|---|
|  | **SUPERIOR P240** | √ | √ | √ |
|  | **DA93** | √ | √ | √ |

## PROPORCIÓN MEZCLA

| ***BUMPER COLOR*** | A + C | ***Texturado*** |
|---|---|---|
| **SO72** | 0 % | Grueso |
| | 10-20 % | Fino |
| | 40 % | Imprimación |

## MÉTODO DE APLICACIÓN

| | mm | bar | cm | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,7-1,9 | 3-3,5 | 15 - 20 | 1-2 | 5' |

## SECADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **20ºC** | 5' | 10' | 60' | 1,5h |

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza.

## SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

## ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5ºC y +30ºC.

## GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

**SUGERENCIA:**

**Se recomienda utilizar como guía de lijjado para paragolpes negros diluida al 100%.**


Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.