CAVITEX

D9

VERSIÓN: 121212

CERA DE CAVIDADES

DEFINICIÓN

CAVITEX es una cera especialmente destinada a la protección de espacios huecos de la carrocería, como bajos, interiores de puertas, aletas…
Forma un film protector, repelente al agua, flexible y adherente dentro de un amplio intervalo de temperaturas. Ofrece buena resistencia a la abrasión, a la humedad y a los detergentes que se usan normalmente en la industria.
El disolvente utilizado en la formulación de esta cera no ataca la pintura del soporte.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Ceras y antioxidantes	
Color*:*	Beige translúcido	
Peso específico:	0,9 kg/l a 20ºC	
Residuo seco:	42 %	
VOC:	522 g/l	2004/42/EC - IIB(e)(840)(522)

MÉTODO DE APLICACIÓN

			
Agitar antes de usar	RB1	3-4 kg/cm^2	1

OBSERVACIONES

Agitar antes de usar. Aplicar el producto con la ayuda de tubos extensibles para zonas de difícil acceso.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5ºC y +30ºC.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.