CREART

CHALK PAINT

PINTURA TIZADA

Sinteplast

DESCRIPCIÓN
Pintura de terminación mate con acabado aterciopelado para interiores. Ideal para restaurar y rejuvenecer muebles y objetos de decoración, de acabado homogéneo, fácil de aplicar y rápido secado. Excelente adherencia y resistencia al roce.

USOS
Producto apropiado para aplicar superficies madera, melanina, vidrio y chapa, aluminio y galvanizado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.
Peso específico: 1,35 +/- 0.02
Rendimiento: 10 a 14 m2/lt por mano.
Color: Blanco Glaciar, Blanco algodón, Crema Sambayón, Rosa Rococó, Celeste Envejecido, Azul Medianoche, Verde Pacífico, Gris antiguo, Gris sombra. Se podrá ampliar la gama de colores con un máximo de 30 cm3 de Entonador Universal Sinteplast por litro de producto, utilizando el color Blanco Glaciar.
Brillo: Mate.
Número de manos: 2 a 3 manos.
Secado tacto: 30 minutos.
Repintado mínimo: 3 horas.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses en envase original cerrado.

SUSTRATO
• **Tratamiento previo**
Limpiar perfectamente la superficie a aplicar de modo de eliminar óxido, suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas (con una solución de agua lavandina), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.
En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.
Sobre madera, lijar la superficie, eliminar resto de polvillo y aplicar. Si hubiera que rellenar nudos o imperfecciones utilice Masilla Multipropósito Sinteplast.
Si fuera de alta absorción se puede aplicar imprimante acuoso transparente o para mayor cobertura Hidroesmalte Fondo Universal.
En superficies metálicas oxidadas de ser necesario puede aplicar Antióxido Sinteplast base solvente o base acuosa como Hidroesmalte Fondo Universal.

APLICACIÓN
Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.
Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.
Utilice pincel de cerdas sintéticas de alta calidad aplicando con movimientos uniformes y sin excesivos repasos para obtener el acabado deseado.
Para mayor protección puede aplicar Creart Chalk Paint Laca Protectora.
Técnica de Desgastado: Lije luego de 3hs mínimo de secado.
Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR
Pincel o rodillo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722

Sinteplast

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

REV_01 - ABRIL | 21