BLOQUEADOR

Recublock
ANTIHUMEDAD

BLOQUEA LA HUMEDAD Y EL SALITRE

DESCRIPCIÓN
Pintura antihumedad para interiores y exteriores, base solvente de bajo olor. Posee fuerte poder antihongos que inhibe su desarrollo en la superficie de la pintura. No deja olor residual.
Por su rápido secado, mínima preparación de la superficie y alta lavabilidad es especialmente indicada para ambientes muy transitados, que deban habitarse inmediatamente después de pintarlos.
Bloquea la humedad ocluida en las paredes e inhibe la aparición de sus síntomas sobre la superficie (manchas, hongos, salitre).

USOS
Se puede aplicar sobre paredes nuevas recién terminadas de interior o exterior
En repintados, con mínima preparación se obtendrán excelentes resultados, ya que no requiere la aplicación previa de fijador y bloquea el "sangrado" de manchas difíciles sin necesidad de eliminarlas (hollín, sustancias grasas, nicotina, etc.).
Ideal para habitaciones de niños, hoteles, institutos de educación, complejos comerciales, bancos y otros establecimientos de alta concurrencia de público.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: copolímero acrílico base solvente.
Peso específico: 1,50.
Rendimiento: 10 a 12 m^2 por litro y por mano.
Color: blanco, apto para ser entonado con **Entonador Universal Sinteplast** (hasta un máximo de 30 cm^3/lt.).
Brillo: mate.
Número de manos: 2.
Secado tacto: 30 minutos.
Repintado mínimo: 3 horas.
Solvente de limpieza y dilución: aguarrás, preferentemente aguarrás sin olor.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO
• **Tratamiento previo**
No requiere, salvo la eliminación de restos de materiales anteriores en mal estado.

APLICACIÓN
Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de aguarrás bajo olor, que facilite una cómoda aplicación.
Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete. Al cabo de 2 ó 3 horas se puede dar la segunda mano.

SISTEMA A UTILIZAR
Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

REV_01 - MAYO | 20