Recumix

EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Mezcla cementicia plástica, para reparación de paredes exteriores.
Ideal para reparar rápidamente grietas y agujeros en paredes en el exterior del hogar. Muy fácil de preparar y aplicar.
Presenta excelentes características de adherencia y resistencia a la intemperie. Se pueden rellenar agujeros en una sola aplicación, sin contraer ni agrietar.

USOS
Reparar y rellenar grietas en paredes y techos. Pegar piezas de baja, media y alta absorción, como cerámicos, azulejos, porcelanatos, etc. Recubrir irregularidades en muros exteriores. Reparar tanques de agua, piezas cementicias y de fibrocemento. Amurar rejas, ganchos, clavos, y cualquier otro objeto de similares características.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: cemento y aditivos en fase sólida.
Pigmentos: cargas inertes.
Peso específico: aproximadamente 1,85 kg/lt +/- 0,05 kg/lt una vez preparada la mezcla.
Vida útil de la mezcla: 20 a 30 minutos, a una temperatura de 20°C.
Rendimiento: para un espesor de 1mm, se calcula un consumo aproximado de 1,6 kg/m^2, según el estado del sustrato.
Color: gris, puede colorearse con pigmentos o entonadores.
Número de manos: se pueden rellenar agujeros en una sola aplicación, si son profundos se recomienda trabajar con una consistencia espesa.
Secado tacto: aproximadamente 25 min.
Secado duro: alcanza su máxima dureza a las 24hs.
Solvente de limpieza y dilución: agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses en envase original cerrado.

SUSTRATO
• **Tratamiento previo**
La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad. Retirar todo material que esté mal adherido.

APLICACIÓN
Se recomienda preparar solo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, porque una vez preparado su tiempo de aplicación es de 25 minutos.
Una vez lista la superficie, colocar en un recipiente 1 (una) parte de agua con 3 (tres) partes de Recumix Exterior, mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
Aplicar la mezcla sobre la superficie a tratar, con espátula o llana metálica, presionando para que penetre el producto y luego alisar sin dejar rebabas.
La superficie tratada con Recumix Exterior se podrá lijar, realizar agujeros para la colocación de objetos, perforar con taladros, pintar con látex o sintéticos.

SISTEMA A UTILIZAR
Balde, cuchara de albañil, espátula ancha, llana metálica.
En la presentación de 500g se proveen las herramientas necesarias para la mezcla.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y contacto prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

REV_01 - JUNIO | 20