Sinteplast

Recumix

INTERIOR

DESCRIPCIÓN
Mezcla cementicia plástica de color blanco, para reparación de paredes interiores.
Producto indicado para reparar rápidamente diferentes superficies en el interior del hogar. Muy fácil de preparar y aplicar.
Se pueden rellenar agujeros en una sola aplicación, sin contraer ni agrietar. Se adhiere a todo tipo de mampostería.

USOS
Reparar y rellenar grietas interiores.
Reparar y enduir cielos rasos, muros interiores, superficies de yeso, etc.
Recubrir irregularidades en paredes interiores.
Remendar, rellenar y enduir maderas, cartón pretensado y materiales de similares características.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: cemento, yeso y aditivos en fase sólida.
Pigmentos: cargas inertes.
Peso específico: aproximadamente 1,65 kg/lt una vez preparada la mezcla.
Vida útil de la mezcla: 15 minutos.
Rendimiento: para un espesor de 1mm, se calcula un consumo aproximado de 0.8kg/m^2, según el estado del sustrato.
Color: blanco, puede colorearse con pigmentos o entonadores.
Número de manos: se pueden rellenar agujeros en una sola aplicación, si son profundos se recomienda trabajar con una consistencia espesa.
Secado tacto: aproximadamente 15 min.
Secado duro: alcanza su máxima durezas a las 24hs.
Solvente de limpieza y dilución: agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses en envase original cerrado.

SUSTRATO
• **Tratamiento previo**
La superficie debe estar limpia, libre de grasa, polvo, brea y sin humedad. Retirar todo material que esté mal adherido.

APLICACIÓN
Se recomienda preparar solo la cantidad de material que va a ser aplicada en el momento, porque una vez preparado su tiempo de aplicación es de 15 minutos.
Una vez lista la superficie, colocar en un recipiente 1 (una) parte de agua con 2 (dos) partes de Recumix Interior, mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
Aplicar la mezcla sobre la superficie a tratar con espátula o llana metálica, presionando para que penetre el producto y luego alisar sin dejar rebabas.
La superficie reparada o enduida con Recumix Interior se podrá lijar, realizar agujeros para la colocación de objetos, perforar con taladros, pintar con látex o sintéticos.

SISTEMA A UTILIZAR
Balde, cuchara de albañil, espátula ancha, llana metálica. En la presentación de 500g se proveen las herramientas necesarias para la mezcla.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y contacto prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722

Sinteplast

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

REV_01 - JUNIO | 20